



◆特徴

- ✓ 1WAY特性あり
- ✓ 回転方向：CW
- ✓ シンプルな取付方法
- ✓ トルクタイプ3種類

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PA66-GF55
SHAFT	PPS-GF60
CAP	PA66-GF55
VALVE	PA66-GF55
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

◆注意

- ・回転軸への過大な側圧が掛かるようなご使用はお控えください。
- ・ストッパーとしてのご使用はお控えください。
- ・予告なく仕様が変更することがあります。

◇品番・仕様

● 品番	トルク	方向	定格トルク [N・m]	0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4											
				回転速度 20r/min											
3E9A - 0.8	ON	CW	0.80 ± 0.20	[Bar chart showing torque distribution for CW ON 0.8 type]											
	OFF	CCW	0.40 ± 0.15	[Bar chart showing torque distribution for CCW OFF 0.8 type]											
3E9A - 1.3	ON	CW	1.33 ± 0.20	[Bar chart showing torque distribution for CW ON 1.3 type]											
	OFF	CCW	0.77 ± 0.15	[Bar chart showing torque distribution for CCW OFF 1.3 type]											
3E9A - 1.6	ON	CW	1.57 ± 0.20	[Bar chart showing torque distribution for CW ON 1.6 type]											
	OFF	CCW	0.89 ± 0.15	[Bar chart showing torque distribution for CCW OFF 1.6 type]											

● 耐久仕様

《定格トルク》 CW：0°～110°の平均トルク， CCW：110°～0°の平均トルク

回転速度 20r/min

条件 1 サイクル：CW 110° / 30r/min → 休止 / 2 秒 → CCW 110° / 30r/min → 休止 / 2 秒

回数 20,000サイクル 常温 (23℃)

◇ダンパー特性

● トルク特性

